

Fix.Oil	Arkusze danych technicznych kod produktu 507104
Olej wysoce odporny	8.01.2007

Opis:

Utrwalacz na bazie naturalnych olejów oraz wosków do nanoszenia na podłogi zaimpregnowane produktami Pro.Oil lub Color.Oil. Ochronia drewno przed wodą oraz innymi substancjami codziennego użytku (alkohol, kawa itp.), a także przed trwałymi przebarwieniami. Podnosi wytrzymałość na ścieranie podłóg olejowanych.

Przy używaniu z Color.Oil (biały i szary) używać wyłącznie Fix.Oil Light.

Właściwości fizyko-chemiczne przy 20°C:

Wygląd	Pól- przezroczysta brązowa ciecz
Lepkość (Ford cup $\phi=3$)	26s
Ciężar właściwy	0,885 kg/dm ³
Metoda nanoszenia	Wałek, pędzel, aplikator
Średnie naniesienie na warstwę (g/m ²)	30-50
Przydatność do użycia i przechowywanie (w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu)	12 miesięcy
Standardowe opakowanie	3l

Aplikacja:

Produkt nanoszony po zyciu oleju impregnującego Pro.Oil oraz Color.Oil. Delikatnie, dokładnie odkurzyć powierzchnię, aby nie pozostały żadne ślady pyłu i nałożyć cienką, równomierną warstwę używając aplikatora, gumowej łopatki, wałka z krótkim włosiem (czarny 2-4mm) lub pędzla. Wypolerować szlifówką oraz białym lub beżowym padem po 15-30 minutach. Wydłużenie tego czasu może powodować trudności przy polerowaniu. Jeżeli w niektórych miejscach naniesiono zbyt dużo oleju, na pad należy założyć chłonny materiał, który pomoże rozprowadzić produkt. Nie nanosić produktu w nadmiarze, w innym przypadku podłoga stanie się lepka.

Zabezpieczony parkiet jest gotowy do użytku po 2-3 dniach, jednak maksymalną wytrzymałość uzyskuje po 15-20 dniach. W pierwszych dniach użytkowania nie należy intensywnie eksploatować powierzchni, nie przykrywać materiałami, tekturami, dywanami itp.

Wstrząsnąć przed użyciem!