

Pro.Oil	Arkusz danych technicznych kod produktu 507100
Olej impregnujący	8.01.2007

Opis:

Produkt do impregnacji drewna oparty na olejach roślinnych. Głęboko penetruje i zabezpiecza przed pleśnią i próchnicą. Podkreśla naturalne usłojenie drewna.

Właściwości fizyko-chemiczne przy 20°C:

Wygląd	Pól- przezroczysta brązowa ciecz
Lepkość (Ford cup $\phi=3$)	23s
Ciężar właściwy	0,845 kg/dm ³
Metoda nanoszenia	Wałek, pędzel, aplikator
Średnie naniesienie na warstwę (g/m ²)	30-50
Przydatność do użycia i przechowywanie (w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu)	12 miesięcy
Standardowe opakowanie	3l

Aplikacja:

Przed wykańczaniem parkietu za pomocą oleju należy szczególnie uważnie przygotować powierzchnię. Parkiet powinien być szlifowany przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego (150) w celu uzyskania gładkości i wyeliminowania podnoszenia się włókien. Delikatnie, dokładnie odkurzyć powierzchnię, aby nie pozostały żadne ślady pyłu i nałożyć cienką, równomierną warstwę Pro.Oil używając aplikatora, gumowej łopatki, wałka z krótkim włosiem (czarny 2-4mm) lub pędzla. Wypolerować szlifierką oraz białym lub beżowym padem po 15-30 minutach. Wydłużenie tego czasu może powodować trudności przy polerowaniu.

Jeżeli w niektórych miejscach naniesiono zbyt dużo oleju, na pad należy założyć chłonny materiał, który pomoże rozprowadzić produkt.

W przypadku bardzo chłonnych gatunków drewna nanoszenie oleju może zostać powtórzone po 2-4 godzinach.

Po 12 godzinach należy nanieść warstwę ochronną przy użyciu Fix.Oil lub Cerante T15 z uwzględnieniem zaleceń z odpowiednich arkuszy danych technicznych.

Wstrząsnąć przed użyciem!