

V 15	Arkuszy danych technicznych kod produktu 504106
Specjalny, winylowy podkład zapobiegający siniźnie	8.01.2007

Opis:

1-składnikowy, zabezpieczający przed siniżną, winylowy podkład do parkietu. Szybki czas wysychania produktu powoduje, że jest idealny do szybkich cykli wykańczania powierzchni. Zaprojektowany specjalnie do wykańczania z jedno-składnikowymi, poliuretanowymi lakierami nawierzchniowymi, ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie niepożądana jest zmiana barwy drewna.

Właściwości fizyko- chemiczne przy 20°C:

Lepkość (Ford cup $\phi=3$)	32s
Ciężar właściwy	0,880 kg/dm ³
Całkowite wyschnięcie	30min
Nanoszenie kolejnej warstwy	30min
Metoda nanoszenia	Wałek, pędzel
Średnie naniesienie na warstwę (g/m ²)	70-80
Przydatność do użycia i przechowywanie(w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu)	12 miesięcy
Zawartość lotnych związków organicznych g/l	750
Maksymalne dopuszczalne rozcieńczenie	0
Do czyszczenia narzędzi	Solvente Lavaggio
Standardowe opakowanie	2x10l

Aplikacja:

Przed rozpoczęciem nanoszenia produktu parkiet należy wyszlifować, wypełnić (Rasolit lub Lega Stucco) i odkurzyć. Podczas aplikacji zachować zalecane naniesienie (70-80). Po 30 minutach parkiet szlifować z użyciem drobnoziarnistego papieru ściernego. Operacja szlifowania może być pominięta. Nie nanosić wodnych lakierów nawierzchniowych z wyjątkiem cyklów z użyciem Color.Oil (biały i szary).

Produkt spełnia wymagania Decree Law 161/06- (Dir. 2004/42/EC)

Wstrząsnąć przed użyciem!. Zabezpieczyć przed zamarzaniem!

